

	C.P.M. Cave Penserini S.r.l. Sede legale: Via del Novecento 63, 61100 Pesaro Impianto: via Torno, Località Falcineto, 61032 Fano (PU)	Sabbietta di recupero Data: 22/01/14 Rev.: 00
	23	

Data: _____ n° D.D.T. _____

Nome commerciale	SABBIELLA DI RECUPERO
N° Norma Europea	EN 13242
Descrizione del prodotto	Aggregato fine
Petrografia	Misto alluvionale composto da calcari con matrice a tessitura micritica, calcari micritici del Cretacico inferiore, calcareniti lutitiche e spatiche, selce, calcari silicei e calcari marnosi silicei.

Caratteristica	U.M.	Valore dichiarato/categoria
Dimensione dell'aggregato	d/D	0/1
Granulometria	-	G _F 85
contenuto in polveri/fini	-	f ₁₀
Equivalentente in sabbia	-	SE= 74%
Blu di metilene	g/kg	MB _F = 10
Contenuto solfati solubili in acido	-	AS _{0,2}
Contenuto zolfo totale	-	S ₁
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento (sost. Umica)	-	più chiaro del 1° vetrino di riferimento
Contenuto Cloruri	-	C<0,113
Contenuto di carbonato	-	CC ₉₁
Rilascio di metalli pesanti	-	assenti
Rilascio di idrocarburi aromatici	-	assenti
Durabilità alla reazione alcali-silice	-	RA ₃ POTENZIALMENTE REATTIVO