

	C.P.M. Cave Penserini S.r.l. Sede legale: Via del Novecento 63, 61100 Pesaro Impianto: via Torno, Località Falcineto, 61032 Fano (PU)	Stabilizzato 0/20 EN 13242
	08 0474-CPR-0195	Data: 01/07/13 Rev.: 02

Nome commerciale	COD_06 STABILIZZATO 0/20 Aggregato in frazione unica naturale frantumato
N° Norma Europea	EN 13242
Descrizione del prodotto	Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
Petrografia	Misto alluvionale composto da calcari con matrice a tessitura micritica, calcari micritici del Cretacico inferiore, calcareniti lutitiche e spatiche, selce, calcari silicei e calcari marnosi silicei.

Caratteristica	U.M.	Valore dichiarato/categoria
Dimensione dell'aggregato	d/D	0/12
Granulometria	-	G _A 80
Categoria di tolleranza	-	GT _A 25
Massa volumica	kg/dm ³	2,65
contenuto in polveri/fini	-	f ₉
Equivalente in sabbia	-	SE ₄ = 41%
Blu di metilene	g/kg	MB _F = 10
percentuale particelle frantumate	-	C _{50/30}
Contenuto sostanza organica	-	Più chiaro del secondo vetrino
Resistenza alla frammentazione	-	LA ₂₀
Assorbimento di acqua	%	%WA ₂₄ = 0,82
Contenuto Cloruri	-	C < 0,113
Contenuto solfati solubili in acido	-	AS _{0,2}
Contenuto zolfo totale	-	S ₁
Contenuto di carbonato	-	CC ₉₁
Durabilità al gelo/disgelo	-	F ₁
resistenza all'usura aggregato grosso	-	M _{DE} 15
Rilascio di metalli pesanti	-	assenti
Rilascio di idrocarburi aromatici	-	assenti