

	C.P.M. Cave Penserini S.r.l. Sede legale: Via del Novecento 63, 61100 Pesaro Impianto: via Torno, Località Falcineto, 61032 Fano (PU) 23	Sabbietta di recupero Data: 22/01/14 Rev.: 00
---	---	--

Data: _____ n° D.D.T. _____

Nome commerciale	SABBIELLA DI RECUPERO
N° Norma Europea	EN 13242
Descrizione del prodotto	Aggregato fine
Petrografia	Misto alluvionale composto da calcari con matrice a tessitura micritica, calcari micritici del Cretacico inferiore, calcareniti lutitiche e spatiche, selce, calcari silicei e calcari marnosi silicei.

Caratteristica	U.M.	Valore dichiarato/categoria
Dimensione dell'aggregato	d/D	0/1
Granulometria	-	G _F 85
contenuto in polveri/fini	-	f ₁₀
Equivalente in sabbia	-	SE= 74%
Blu di metilene	g/kg	MB _F = 10
Contenuto solfati solubili in acido	-	AS _{0,2}
Contenuto zolfo totale	-	S ₁
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento (sost. Umica)	-	più chiaro del 1° vetrino di riferimento
Contenuto Cloruri	-	C<0,104
Contenuto di carbonato	-	CC ₉₃
Rilascio di metalli pesanti	-	assenti
Rilascio di idrocarburi aromatici	-	assenti
Durabilità alla reazione alcali-silice	-	RA ₃ POTENZIALMENTE REATTIVO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 13 rev.10

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SABBIELLA DI RECUPERO
- 2 Usi previsti :
Inerte per uso non strutturale
- 3 Fabbricante :
C.P.M. CAVE PENSERINI SPA Via del Novecento n. 63 61121 Pesaro PU
Stabilimento di produzione:
FANO - BELLOCCHI - Via Torno
- 5 Sistemi di VVCP : Sistema 4

9 Prestazione e/o prestazioni dichiarate.

Caratteristiche essenziali		Prestazione dichiarata
4.2	Dimensione dell'aggregato	d/D 0/1
4.3	Granulometria	Cat. Gf85
4.4	Forma dell'aggregato grosso	NPD
5.5	Massa Volumica dei granuli	NPD
	Assorbimento di acqua	NPD
4.5	Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	NPD
4.6	Polveri: Quantità	<f ₁₀
	Qualità S.E.	Valore >74%
	Qualità M.B.	Valore >1
5.2	Resistenza alla frammentazione/ frantum.	NPD
5.3	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD
5.4.1	Resistenza alla levigabilità	NPD
5.4.2	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD
5.4.3	Resistenza all'abrasione da pneum. chiodati	NPD
6.2	Contenuto Cloruri	0,104%
6.3.1	Contenuto Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
6.3.2	Contenuto Zolfo totale	S1
6.4.1	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	NPD
6.5	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura della pavimentazioni	CC ₉₃
H.3.3	Emissione di radioattività	ASSENTI
	Rilascio di metalli pesanti	ASSENTI
	Rilascio di idrocarburi poliaromatici	ASSENTI
	Rilascio di sostanze pericolose	ASSENTI
5.7.1	Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	NPD
5.7.3	Durabilità alla reazione alcali-silice	RA 3

- 8 La prestazione del prodotto sopra identificato e' conforme alla prestazione dichiarata. La presente Dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di : Stefania Penserini per CPM CAVE PENSERINI SPA
Pesaro, 16/05/24

Pag.1_1

