

	C.P.M. Cave Penserini S.r.l. Sede legale: Via del Novecento 63, 61100 Pesaro Impianto: via Torno, Località Falcineto, 61032 Fano (PU) 24 0474-CPR-0195	Stabilizzato di macerie 0/20 Data: 08/02/2024 Rev.: 08
---	--	---

Nome commerciale	STABILIZZATO DI MACERIE LOTTO
N° Norma Europea	EN 13242 : 2002+A1:2007
Descrizione del prodotto	Aggregato riciclato in frazione unica

Caratteristica	U.M.	Valore dichiarato/categoria
Dimensione dell'aggregato	d/D(mm)	0/20
Granulometria	categoria	G _A 80
Forma dei granuli	categoria	NPD
Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	NPD
Assorbimento d acqua	%	NPD
Contenuto dei fini	categoria	f ₃
Equivalente in sabbia	Valore	>50
Blu di Metilene	valore	< 1
% superfici frantumate	categoria	C _{90/3}
Resistenza alla frammentazione	categoria	LA ₃₅
Resistenza all usura	categoria	M _{DE} 30
Classificazione aggregati grossi riciclati	categoria	Rcug 90, Rb 10-, Ra 5-, x 1-, FL 5-
Durabilità al gelo e disgelo	categoria	NPD
Solfati solubili in acido	categoria	AS _{0,8}
Solfati idrosolubili	categoria	SS _{0,7}
Contenuto di sostanza umica	valore	NPD
Sostanze pericolose	valore	Inferiore ai limiti del DM 186/06
Provenienza della materia prima : rifiuti speciali non pericolosi derivanti da operazioni di C & D		

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 02 rev.1

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: STABILIZZATO DI MACERIE LOTTO
- 2 Usi previsti :
Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- 3 Fabbricante :
C.P.M. CAVE PENSERINI SRL Sede legale : Via del Novecento n. 63 61122 Pesaro PU Sede operativa : Via Torno - 61032 Fano (PU)
- 4 Mandatario : Non applicabile
- 5 Sistemi di VVCP : Sistema 2+
- 6 Norme armonizzate EN 13242 :2002+ A1:2007
Organismo notificato RINA Services S.p.A.(n.0474)

7 Prestazione e/o prestazioni dichiarate.

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	EN 13242:2002+A1:2007
GRANULOMETRIA	d/D 0/20	
CATEGORIA	Ga80	
FORMA DEI GRANULI	NPD	
MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	NPD	
ASSORBIMENTO DELL'ACQUA	NPD	
CONTENUTO DEI FINI	f 3	
EQUIVALENTE IN SABBIA	>50	
VALORE DI BLU DI METILENE	<1	
PERCENTUALI SUPERFII FRANTUMATE	C 90/3	
RESISTENZA ALLA FRANTUMAZIONE	LA 35	
RESISTENZA ALL'USURA	M DE 30	
CLASSIFICAZIONE AGGREGATI RICICLATI	Rcug 90, Rb 10-, Ra 5-, FL 5-, X 1-	
DURABILITA' AI CICLI DI GELO E DISGELO	NPD	
SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	AS 0,8	
SOLFATI IDROSOLUBILI	SS 0,7	
CONTENUTO DI SOSTANZA UMICA	NPD	
SOSTANZE PERICOLOSE	inferiore ai limiti del DM 186/06	

- 8 La prestazione del prodotto sopra identificato e' conforme alla prestazione dichiarata. La presente Dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di : Stefania Penserini per CPM CAVE PENSERINI SRL
Pesaro, 16/02/24

Pag.1_1

