

	C.P.M. Cave Penserini S.r.l. Sede legale: Via del Novecento 63, 61100 Pesaro Impianto: via Torno, Località Falcineto, 61032 Fano (PU)	STABILIZZATO DI RICICLATO CB
	24	Data: 08/02/2024
	0474 – CPR - 0195	Rev.: 00

Nome commerciale	STABILIZZATO DI RICICLATO CB LOTTO A2
N° Norma Europea	EN 13242 : 2002+A1:2007
Descrizione del prodotto	Aggregato riciclato in frazione unica

Caratteristica	U.M.	Valore dichiarato/categoria
Dimensione dell'aggregato	d/D(mm)	0/16
Granulometria	categoria	G _A 80
Forma dei granuli	categoria	NPD
Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	NPD
Assorbimento d acqua	%	NPD
Contenuto dei fini	categoria	f ₃
Equivalente in sabbia	Valore	>80
Blu di Metilene	valore	< 0,5
% superfici frantumate	categoria	C _{90/3}
Resistenza alla frammentazione	categoria	LA ₂₅
Resistenza all usura	categoria	M _{DE} 20
Classificazione aggregati grossi riciclati	categoria	Ra 95, FL 5, X1-
Durabilità al gelo e disgelo	categoria	NPD
Solfati solubili in acido	categoria	AS _{0,2}
Solfati idrosolubili	categoria	SS _{0,2}
Contenuto di sostanza umica	valore	NPD
Sostanze pericolose	valore	Inferiore ai limiti del DM 69/2018
Provenienza della materia prima : rifiuti speciali non pericolosi derivanti da operazioni di C & D		

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 02/aggr.ric rev.1

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: STABILIZZATO RICICLATO CB LOTTO A2
- 2 Usi previsti :
Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- 3 Fabbricante :
C.P.M. CAVE PENSERINI SRL Sede legale : Via del Novecento n. 63 61122 Pesaro PU Sede operativa : Via Torno - 61032 Fano (PU)
- 4 Mandatario : Non applicabile
- 5 Sistemi di VVCP : Sistema 2+
- 6 Norme armonizzate EN 13242 :2002+ A1:2007

7 Prestazione e/o prestazioni dichiarate.

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	EN 13242:2002+A1:2007
GRANULOMETRIA	d/D 0/16	
CATEGORIA	Ga80	
FORMA DEI GRANULI	NPD	
MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	NPD	
ASSORBIMENTO DELL'ACQUA	NPD	
CONTENUTO DEI FINI	f 3	
EQUIVALENTE IN SABBIA	>80	
VALORE DI BLU DI METILENE	<0,5	
PERCENTUALI SUPERFII FRANTUMATE	C 90/3	
RESISTENZA ALLA FRANTUMAZIONE	LA 25	
RESISTENZA ALL'USURA	M DE 20	
CLASSIFICAZIONE AGGREGATI RICICLATI	Ra 95, FL 5- , X 1-	
DURABILITA' AI CICLI DI GELO E DISGELO	NPD	
SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	AS 0,2	
SOLFATI IDROSOLUBILI	SS 0,2	
CONTENUTO DI SOSTANZA UMICA	NPD	
SOSTANZE PERICOLOSE	inferiore ai limiti del DM 69/2018	

- 8 La prestazione del prodotto sopra identificato e' conforme alla prestazione dichiarata. La presente Dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di : Stefania Penserini per CPM CAVE PENSERINI SRL

Pesaro, 13/05/24

Pag.1_1

